



Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M7/4m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor	Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 08 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM 	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté				
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	300	360	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	Weight with 3m lift	Chain safety static		Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7					
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique		- Protection DIN 40050: IP65	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	7.45mm x 23mm				
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg		- Insulation class: F	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.37kg				
GP1000/2N	-	2500	2000	1600	1250	4	4.8	2.3	-	66	6.4 : 1	-		-				
GP1000/2NF	-	2500	2000	1600	1250	4/1	4.8/1.2	2.3/0.68	5.7/4.1	66	6.4 : 1	-		-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
											- Classe de protection DIN 40050: IP65	GP 1000/2		Massstab	Freigegeben			
											- Classe d'isolation: F	Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		1:3	Rev.	Datum	User	
											- Fusible général: 10A	-		-	-	-	-	
											- Crochet de levage DIN 15401 08	-		-	16.09.2016	B.SCHULTH.	Revision	
											- Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	-		-	-	-	9515.9202.5	-

